



1	Hydroizolacyjne pokrycie dachowe- 2 x papa termozgrzewalna warstwa podkładowa plus warstwa wierzchnia
2	Kominek wentylacyjny d=110 PVC 1szt/ 6m2
3	Styropa współcz. $\lambda = 0,040$ d=24 cm podwójnie klejona
4	Paroizolacja- istn.
5	Betonowa warstwa wyrównawcza, $d \geq 50$ mm- istn.
6	Warstwa spadkowa- istn.
7	Betonowa płyta stropowa niewentylowana- istn.
8	Powierzchnia wewnętrzna - tynk, ≤ 10 mm
9	Łączniki mechaniczne

INWESTOR:	GMINA MIASTO PRUSZKÓW			
NAZWA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI S.P NR 8 PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 44 W PRUSZKOWIE			
NAZWA RYS:	IZOLACJA STROPODACHU PEŁNEGO			
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	N.D.
PROJEKTANT	ANNA DVORSK-ZAMIARA		DATA	28.02.2020
OPRACOWANIE	ŁUKASZ NEJMAN		NR RYS.	18