

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA PRUSZKOWA
z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar III

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 w późn. zm.: 721), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 września 2023 r. w związku z art. 67 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 24 sierpnia 2023 r. poz. 1688), art. 67a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130) oraz art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774 zm.: poz. 1688), w wykonaniu Uchwały Nr V.32.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa, zmienionej Uchwałą Nr XXVI.281.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 15 grudnia 2016 r. oraz Uchwałą Nr LIII.517.2022 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 lutego 2022 r., stwierdzając, że zapisy planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pruszkowa” uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/309/2000 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 listopada 2000 r., uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział 1.

Zakres obowiązywania planu

§1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Pruszkowa dla obszaru Al. Wojska Polskiego – Gordziałkowskiego – Komorowska – Brzozowa – Obszar III, zwany dalej planem.

§2.

1. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.
2. Rysunek planu w skali 1: 2000 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu z listą uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o akcie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej stanowią załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§3.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1) granica obszaru objętego planem;
 - 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
 - 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

- 4) tereny wyposażone w ścieżki rowerowe;
 - 5) wybrane odległości elementów zagospodarowania podane w metrach;
 - 6) strefa lokalizacji parkingu na terenie drogi publicznej;
 - 7) obiekt pamięci narodowej o charakterze zabytkowym;
 - 8) symbole przeznaczenia terenów.
2. Wskazuje się na rysunku planu, ustanowione na podstawie przepisów odrębnych:
 - 1) granicę strefy ochrony sanitarnej cmentarza – do 50 m od cmentarza;
 - 2) granicę strefy ochrony sanitarnej cmentarza – od 50 do 150 m od cmentarza;
 - 3) obiekt wpisany do rejestru zabytków pod nr A-1338 – kaplicę grobową Bielawskich z 1925 r.;
 - 4) granicę obszaru wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1338 – terenu zabytkowej części cmentarza;
 - 5) granicę strefy ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego;
 - 6) granicę sytuowania drzew i krzewów od skrajnej szyny;
 - 7) granicę wykonywania robót ziemnych od obszaru kolejowego.
 3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami o charakterze informacyjnym.

§4.

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) **adaptacji budynków** – należy przez to rozumieć możliwość zachowania istniejących budynków w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością ich remontu i przebudowy; rozbudowa, nadbudowa lub zmiana sposobu użytkowania tych budynków jest możliwa wyłącznie przy zachowaniu zgodności z ustaleniami planu dotyczącymi terenu, na którym te budynki są położone;
- 2) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 0° do 12°;
- 3) **dachu spadzistym** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych powyżej 12°;
- 4) **dachu krzywiznowym** – należy przez to rozumieć dach inny niż płaski i spadzisty, a w szczególności dach: kolebkowy, beczkowy, czaszowy, ostrołukowy;
- 5) **dojeżdżie** – należy przez to rozumieć dopuszczony planem, niewyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, fragment terenu, niezbędny dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej działek i obiektów budowlanych oraz umożliwiający prowadzenie lokalnych sieci uzbrojenia terenu;
- 6) **istniejących budynkach** – należy przez to rozumieć budynki, istniejące w dniu wejścia w życie planu lub te, dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę przed dniem wejścia w życie planu lub których realizacja została skutecznie zgłoszona;
- 7) **kiosku** – należy przez to rozumieć obiekt budowlany o funkcji handlowo-usługowej mający maksymalnie jedną kondygnację nadziemną, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej do 20 m² i całkowitej maksymalnej wysokości do 3,5 m;
- 8) **nieprzekraczalnych liniach zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie ograniczające obszar, na którym dopuszcza się lokalizowanie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących elementami infrastruktury technicznej; linie te mogą być przekroczone, o ile ustalenia szczegółowe planu tak stanowią i na warunkach ustalonych w planie. Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą:
 - a) realizacji elementów termomodernizacji istniejących budynków,
 - b) części podziemnych budynków,
 - c) wykraczających poza obrys budynku, nie więcej niż 1,5 m, takich części budynków, jak: balkony, werandy, tarasy na gruncie, okapy i nadwieszania dachu, schody zewnętrzne, rampy o ile nie wykraczają one poza linie rozgraniczające terenu,
 - d) obiektów małej architektury i mebli ulicznych,
 - e) infrastruktury technicznej,
 - f) ustalenia lit. a, b, c, d i e nie dotyczą nieprzekraczalnych linii zabudowy pokrywających się z liniami rozgraniczającymi terenów;
- 9) **meblach ulicznych** – należy przez to rozumieć stałe i niestałe elementy wyposażenia: ulic, placów, alei pieszych, parków, skwerów, zieleńców i przestrzeni ogólnodostępnych związanych z obiektami użyteczności publicznej oraz przestrzeni wewnątrz osiedli, a w szczególności: ławki, słupki, pachołki, stojaki na rowery, ogródki gastronomiczne w tym: parasole, ogrodzenia, stoliki, krzesła, lady, a także:

infomaty, automaty do sprzedaży biletów, produktów spożywczych lub napojów, kosze na śmieci w tym małe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, wiaty przystankowe, zegary, maszty uliczne;

- 10) **modernizacji** – należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych polegających na trwałym ulepszeniu, unowocześnieniu, zwiększeniu użyteczności lub podniesieniu standardu istniejącego obiektu budowlanego lub dostosowanie do przepisów szczególnych, a zwłaszcza przepisów przeciwpożarowych, dostępności dla osób niepełnosprawnych; modernizacją może być: remont, przebudowa i rozbudowa, a w przypadku budynków – również nadbudowa, rozbudowa możliwa z zachowaniem ustalonych nieprzekraczalnych linii zabudowy;
- 11) **nadbudowie** – należy przez to rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego i zwiększają się jego parametry takie jak: wysokość, powierzchnia użytkowa i kubatura, ale nie zwiększa się powierzchnia zabudowy obiektu;
- 12) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny zdefiniowany w przepisach odrębnych z zakresu prawa budowlanego;
- 13) **przeznaczeniu podstawowym** – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone jako jedyne lub przeważające na działce budowlanej, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu podstawowym nie może być mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym powierzchnia tego przeznaczenia nie może być mniejsza niż 60% powierzchni działki budowlanej;
- 14) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, dopuszczone na warunkach określonych w planie, przy czym powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu dopuszczalnym nie może być większa niż 40% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce budowlanej, a w odniesieniu do przeznaczenia o charakterze niekubaturowym nie większa niż 40% powierzchni działki budowlanej, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;
- 15) **przeznaczeniu towarzyszącym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub dopuszczalne wprowadzone lub istniejące jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego;
- 16) **strefie ochrony sanitarnej cmentarza** – należy przez to rozumieć pas terenu wokół cmentarza, w którym zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu cmentarzy i chowania zmarłych obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu:
 - a) w odległości do 50 m od granic cmentarza zakazuje się lokalizowania zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego lub zakładów przechowujących artykuły żywności oraz nowej zabudowy mieszkaniowej,
 - b) w odległości od 50 m do 150 m od granic cmentarza dopuszcza się lokalizowanie zakładów wymienionych w lit. a, oraz nowej zabudowy mieszkaniowej, pod warunkiem, że wszystkie budynki korzystające z wody są podłączone do sieci wodociągowej,
 - c) w odległości do 150 m od granic cmentarza zakazuje się lokalizowania studzien, ujęć wód podziemnych z otworów oligoceńskich wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych, źródeł i strumieni, służących czerpaniu wody do picia i potrzeb gospodarskich,
 - d) obszar planu położony w strefie ochrony sanitarnej od istniejącego cmentarza, której szerokość została ustalona w przepisach odrębnych na 500,0 m od granicy cmentarza; w strefie zakazuje się lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych;
- 17) **szyldzie semaforowym** – należy przez to rozumieć szyld zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną ekspozycyjną umieszczoną pod kątem do płaszczyzny ściany budynku;
- 18) **tunelach ekologicznych** – należy przez to rozumieć otwory w ogrodzeniach umożliwiające migracje drobnych zwierząt realizowane z zastosowaniem jednego z poniższych rozwiązań:
 - a) fundamentów punktowych,
 - b) ogrodzeń bez podmurówek,
 - c) ogrodzeń z podmurówką nie wystającą ponad powierzchnię terenu,
 - d) zachowaniem przerw w podmurówce w postaci otworów o minimalnej średnicy 15 cm lub rozmiarze 15 cm na 15 cm w rozstawie co 10 m, umieszczonych na wysokości poziomu terenu;
- 19) **uciążliwościach** – należy przez to rozumieć emisje, będące skutkiem działalności człowieka, przekraczające standardy emisyjne, takie jak wprowadzane do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancje i energie takie jak: ciepło, hałas, wibracje, pola elektromagnetyczne, jak również

zanieczyszczenie ściekami i odpadami, przekraczające obowiązujące normy zawarte w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

- 20) **usługach nieuciążliwych** – należy przez to rozumieć usługi, które zgodnie z przepisami odrębnymi nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz których działalność nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem lub lokalem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny;
- 21) **zabudowie bliźniaczej** – należy przez to rozumieć dwa budynki jednorodzinne o jednej wspólnej ścianie oddzielenia przeciwpożarowego i pozostałych trzech elewacjach usytuowanych swobodnie;
- 22) **zabudowie szeregowej** – należy przez to rozumieć budynki jednorodzinne, w których dwie ściany zewnętrzne oddzielenia przeciwpożarowego przylegają do sąsiednich budynków, a dwie stanowią przednią i tylną elewację; w przypadku skrajnego budynku w zabudowie szeregowej jedna ściana zewnętrzna przylega do sąsiedniego budynku, a pozostałe stanowią elewacje;
- 23) **sięgaczu** – należy przez to rozumieć wysuniętą część działki o minimalnej szerokości 5 m i maksymalnej długości 60 m, przez którą odbywa się dostęp do drogi publicznej; sięgacz nie jest frontem działki;
- 24) **usługach** – należy przez to rozumieć samodzielne obiekty budowlane lub lokale użytkowe w budynkach i urządzenia służące działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, a nie wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych, w szczególności: usługi oświaty, administracji, usługi handlu (do 50 m² powierzchni sprzedaży), działalności biurowej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, turystyki, apteka, banki, usługi rzemieślnicze, a w szczególności: usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze, usługi naprawcze. Zakazuje się realizacji stacji paliw i budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego.

DZIAŁ II. USTALENIA OGÓLNE

Rozdział 1.

Ogólne zasady użytkowania, zagospodarowania i zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu

§5.

Wyznacza się liniami rozgraniczającymi, określonymi na rysunku planu, następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone odpowiednio symbolami terenów:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: **MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11;**
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usług, oznaczone symbolami: **MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8, MNU-9;**
- 3) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: **UMN-1, UMN-2;**
- 4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: **U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8;**
- 5) teren zabudowy produkcyjnej i usługowej, oznaczony symbolem **PU-1;**
- 6) teren cmentarza oznaczony symbolem **ZC-1;**
- 7) teren zieleni parkowej oznaczony symbolem **ZP-1;**
- 8) teren komunikacji kolejowej, oznaczony symbolem **KK-1;**
- 9) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony symbolem **KDG-1;**
- 10) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony symbolem **KDZ-1;**
- 11) tereny dróg publicznych klasy lokalnej oznaczone symbolami: **KDL-1, KDL-2;**
- 12) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami: **KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9;**
- 13) tereny publicznych placów i parkingów oznaczone symbolami: **KP-1 i KP-2;**
- 14) tereny publicznych ciągów pieszych oznaczone symbolami: **KPP-1, KPP-2, KPP-3;**
- 15) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami: **KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4, KDW-5, KDW-6, KDW-7, KDW-8, KDW-9.**

§6.

1. Wyznacza się tereny inwestycji celu publicznego oraz określa się ich linie rozgraniczające, jako granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym:
 - 1) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: **KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9**;
 - 2) tereny publicznych ciągów pieszych oznaczone symbolami: **KPP-1, KPP-2, KPP-3** jako publicznie dostępne ciągi piesze;
 - 3) tereny publicznych placów i parkingów oznaczone symbolami: **KP-1** i **KP-2** jako publicznie dostępne place;
 - 4) teren zieleni parkowej oznaczony symbolem **ZP-1** jako publicznie dostępna zieleń gminna - park;
 - 5) teren cmentarza oznaczony symbolem **ZC-1** jako teren zakładania i utrzymywania cmentarzy oraz teren opieki nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Wyznacza się tereny inwestycji celu publicznego oraz określa się ich linie rozgraniczające, jako granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym:
 - 1) tereny dróg publicznych oznaczone symbolami: **KDG-1, KDZ-1, KDL-1** i **KDL-2**;
 - 2) teren komunikacji kolejowej oznaczony symbolem **KK-1** jako teren pod budowę i utrzymanie linii kolejowych.

§7.

1. Dopuszcza się lokalizację w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej budynków gospodarczych i garażowych, jeśli takie obiekty dopuszczone są w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów.
2. Dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej na terenach: **MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-6, MN-9, MN-10, MN-11**.
3. Dopuszcza się lokalizację budynków usługowych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej na terenach **MNU**.
4. Dopuszcza się lokalizację budynków usługowych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej lub bezpośrednio przy granicy działki budowlanej na terenach **U** i **PU**.
5. Ustala się odpowiednio uwzględnianie ustaleń ogólnych planu łącznie z ustaleniami szczegółowymi, w tym z uwzględnieniem ustaleń §4.

Rozdział 2.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§8.

1. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji inwestycji powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność posiada tytuł prawny, a w przypadku lokalizowania lokali usługowych w budynkach mieszkalnych – poza lokalem, w którym jest prowadzona ta działalność.
2. Na całym obszarze objętym planem zakazuje się realizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu komunikacji oraz budowy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, jeżeli ich lokalizacja jest zgodna z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska, a także określonego w planie przeznaczenia.

§9.

Na całym obszarze objętym planem zakazuje się lokalizowania zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

§10.

1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska przed hałasem i wibracjami:
 - 1) ograniczenie uciążliwości akustycznych pochodzących ze źródeł hałasu o natężeniu ponadnormatywnym, na obszarach zamieszkałych, poprzez zabezpieczenia techniczne lub zmianę technologii i urządzeń;
 - 2) hałas i wibracje przekraczające dopuszczalne poziomy nie mogą sięgać poza obręb działki budowlanej, na której są wytwarzane.
2. W zagospodarowaniu terenów należy stosować normy dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zawarte w przepisach odrębnych. Dla terenów objętych planem ustala się dopuszczalne poziomy hałasu według następującej klasyfikacji rodzaju terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska:
 - 1) tereny oznaczone symbolami **MN** należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 - 2) tereny oznaczone symbolami: **MNU, UMN** należy traktować jako tereny mieszkaniowo-usługowe;
 - 3) pod względem dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku wyznaczone na rysunku planu tereny oznaczone symbolami **MN i MNU**, w obrębie których znajdują się: żłobki, przedszkola, należy traktować jako tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
 - 4) tereny oznaczone symbolami **ZP** należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
 - 5) dla pozostałych nie określa się.

Rozdział 3.

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§11.

1. W celu kształtowania ładu przestrzennego wyznacza się tereny o charakterze miejsca publicznego, jest to teren zieleni parkowej oznaczony symbolem **ZP-1**, tereny publicznych placów i parkingów oznaczone symbolami **KP-1, KP-2**.
2. Tereny o charakterze miejsca publicznego należy zagospodarować z wykorzystaniem małej architektury, różnorodnych form nawierzchni, kompozycji roślinnych i oświetlenia podkreślającego cechy miejsca oraz z wykorzystaniem rozwiązań przestrzennych, architektonicznych i technicznych zapewniających dostępność terenu, urządzeń dla osób ze szczególnymi potrzebami i starszych zgodnie z przepisami odrębnymi.

§12.

Ustala się następujące zasady realizacji ogrodzeń:

- 1) zakazuje się wykonywania ogrodzeń pełnych, z blach trapezowych i falistych;
- 2) zakazy nie dotyczą tymczasowego ogrodzenia placu budowy;
- 3) zakazuje się wykonywania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, przy czym dopuszcza się wykorzystanie betonowych elementów prefabrykowanych wyłącznie w formie słupów, cokołów lub fundamentów;
- 4) nakazuje się, aby ogrodzenia były ażurowe, co najmniej w 50% powierzchni każdego metra bieżącego swojej długości; przy czym dopuszcza się realizację ogrodzeń pełnych otaczających teren **PU-1** oraz teren cmentarza **ZC-1**, nawiązujących wysokością, formą i materiałem do istniejącego ogrodzenia zabytkowej części cmentarza;
- 5) nakazuje się przy realizacji ogrodzeń wykonanie w nich tuneli ekologicznych;

- 6) dla terenów oznaczonych symbolem **MN** maksymalna wysokość ogrodzeń od strony dróg publicznych nie może przekraczać 1,6 m, z wyjątkiem: bram i furtek, a dla pozostałych terenów nie może przekraczać 1,8 m, z wyjątkiem: bram i furtek.
- 7) dla ogrodzeń boisk sportowych, obiektów edukacji, placów zabaw, ogródka gastronomicznego, zieleni parkowej dopuszcza się wysokość wymaganą technologią obiektu;
- 8) maksymalna wysokość cokołu nie może przekraczać 0,6 m;
- 9) odległość ogrodzenia od zewnętrznej ścianki gazociągu lub rury ochronnej gazociągu nie może być mniejsza niż 0,5 m;
- 10) zakazuje się realizacji ogrodzeń (przegrodzeń) na terenach dróg wewnętrznych, dojazdów, dróg rowerowych i publicznych ciągów pieszych.

§13.

1. Ustala się następujące zasady sytuowania i rozmieszczania tablic i urządzeń reklamowych:
 - 1) lokalizowanie tablic i urządzeń reklamowych na terenach funkcjonalnych sąsiadujących z terenami dróg publicznych należy realizować z uwzględnieniem przepisów odrębnych z zakresu dróg publicznych;
 - 2) zakazuje się stosowania tablic i urządzeń reklamowych w formie ekspozycji dynamicznej skierowanych do użytkowników dróg publicznych;
 - 3) dopuszcza się lokalizowanie tablic i urządzeń reklamowych w formie:
 - a) słupów ogłoszeniowo-reklamowych w formie walca z zadaszaniem o średnicy od 1,2 m do 1,6m, o wysokości od 2,7 m do 3,6 m dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 4,5 m,
 - b) tablic i urządzeń reklamowych na elewacjach budynków na terenach oznaczonych symbolami: **MNU, UMN, U, PU**,
 - c) tablic i urządzeń reklamowych w formie wolnostojącej na terenach: **U-2, PU-1**,
 - d) tablic i urządzeń reklamowych na wiatkach przystankowych i kioskach z uwzględnieniem następujących zasad:
 - na poszczególnych wiatkach przystankowych i poszczególnych kioskach dopuszcza się umieszczenie maksymalnie dwóch pól reklamowych o powierzchni nie większej niż 2,5 m² każde, a łączna powierzchnia reklam nie może przekraczać 50% powierzchni całkowitej ścian obiektu,
 - zakazuje się umieszczania reklam na dachu oraz attyce wiaty i kiosku;
 - 4) zakazuje się lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych:
 - a) na terenach dróg publicznych, przy czym dopuszcza się ich lokalizację na wiatkach przystankowych komunikacji zbiorowej z uwzględnieniem zasad określonych w pkt 3 lit. d,
 - b) na terenach oznaczonych symbolami: **ZP-1** i **ZC-1**,
 - c) na ogrodzeniach,
 - d) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, a w szczególności na: szafkach energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych, wyrzutniach i czerpniach;
 - 5) maksymalna wysokość tablic i urządzeń reklamowych nie może przekraczać 6 m;
 - 6) maksymalna powierzchnia ekspozycyjna nie może przekraczać 12 m².
2. Ustala się następujące zasady sytuowania i rozmieszczania szyldów:
 - 1) dopuszcza się umieszczanie szyldów, w tym szyldów semaforowych na elewacjach budynków wyłącznie w ramach pierwszej kondygnacji budynków;
 - 2) dopuszcza się umieszczanie szyldów w formie wolnostojącej i na ogrodzeniach;
 - 3) maksymalna wysokość szyldów umieszczanych na elewacjach i ogrodzeniach nie może przekraczać 0,7 m;
 - 4) maksymalna wysokość szyldów wolnostojących nie może przekraczać 6 m;
 - 5) maksymalna powierzchnia szyldu nie może przekraczać 6 m²;
 - 6) maksymalna odległość wystawiania szyldów semaforowych poza obrys budynku nie może przekraczać 1 m, przy czym nie może przekraczać również linii rozgraniczającej terenu.
3. Ustalenia w zakresie rozmieszczenia reklam, szyldów i słupów ogłoszeniowych nie dotyczą Miejskiego Systemu Informacji oraz Płatnej Informacji Miejskiej, jak również reklam i szyldów umieszczanych wewnątrz obiektów budowlanych.

Rozdział 4.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§14.

1. Wskazuje się, na rysunku planu, obiekty i obszar wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, dla których wszelkie roboty budowlane, konserwatorskie i restauratorskie należy realizować w oparciu o przepisy odrębne z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami:
 - 1) kaplica grobowa Bielawskich z 1925 r. na cmentarzu parafii rzym.-kat. p.w. św. Kazimierza, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1338;
 - 2) zabytkowa część cmentarza parafii rzym.-kat. p.w. św. Kazimierza – wraz z wyszczególnionymi elementami objętymi wpisem: z nagrobkami, zbiorowymi mogiłami żołnierzy z lat: 1914, 1939 i 1944 oraz ze starodrzewem, wpisana do rejestru zabytków pod nr A-1338.
2. Wyznacza się na rysunku planu „obiekt pamięci narodowej o charakterze zabytkowym” - miejsce pamięci – pomnik ofiar terroru hitlerowskiego poległych w Powstaniu Warszawskim - teren **KDL-1**, dla którego ustala się ochronę w planie i nakaz zachowania w obecnej lokalizacji.

Rozdział 5.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§15.

1. Podstawowy układ komunikacji drogowej obsługujący obszar planu i służący powiązaniom zewnętrznym tego obszaru tworzą drogi publiczne oznaczone symbolami: **KDG-1, KDZ-1, KDL-1, KDL-2, KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9**.
2. Jako uzupełniającą komunikację ustala się tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami **KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4, KDW-5, KDW-6, KDW-7, KDW-8, KDW-9**.
3. Dopuszcza się realizację, poza wyznaczonymi na rysunku planu: dróg rowerowych, ciągów pieszo-jezdnymi, dróg dla rowerów lub ścieżek rowerowych na wszystkich terenach zgodnie z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego, dróg publicznych oraz z zakresu ruchu drogowego.
4. Dopuszcza się realizację niewyznaczonych na rysunku planu dojazdów, dla których ustala się następujące warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
 - 1) dopuszcza się wydzielanie działek pod dojazdy o szerokości nie mniejszej niż 8 m;
 - 2) jezdnie muszą spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
 - 3) dopuszcza się dojazdy bez wyodrębnienia jezdni i chodników.

§16.

Dostęp do dróg publicznych dla istniejących i nowo wydzielanych działek budowlanych należy realizować odpowiednio z dróg oznaczonych symbolami: **KDG-1, KDZ-1, KDL-1, KDL-2, KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, KDD-5, KDD-6, KDD-7, KDD-8, KDD-9, KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4, KDW-5, KDW-6, KDW-7, KDW-8, KDW-9**, przy czym dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez sięgacze, dojazdy oraz na dotychczasowych warunkach oraz dopuszcza się możliwość zachowania i realizacji dojazdu do działek budowlanych przez tereny **KPP-1, KPP-2, KPP-3**.

§17.

Wskazuje się, na rysunku planu, oznaczeniem graficznym „tereny wyposażone w ścieżki rowerowe”, drogi, które muszą być wyposażone w drogi dla rowerów realizowane w postaci: dróg rowerowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych lub pasów ruchu dla rowerów zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych i prawa ruchu drogowego.

§18.

1. Miejsca do parkowania, w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, muszą być realizowane na terenie działki budowlanej, na której realizowana jest inwestycja, przy czym:
 - 1) za miejsca do parkowania rozumie się także stanowiska w garażach;
 - 2) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania dla terenu **ZC-1** na parkingach realizowanych na innych terenach funkcjonalnych, a w szczególności na terenach: **KP-1, KP-2, KDD-1, KDD-2**;
 - 3) dopuszcza się lokalizację miejsc do parkowania dla inwestycji realizowanych na terenie U-8 w liniach rozgraniczających przyległej drogi publicznej **KDD-3**.
2. Ustala się następujące warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:
 - 1) dla niżej wymienionych funkcji należy zapewnić miejsca do parkowania w największej liczbie całkowitej, nie mniejszej niż 1, wynikającej z jednego z następujących wskaźników:
 - a) dla funkcji usług handlu detalicznego – nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 10 m² powierzchni sprzedaży, przy czym sumaryczna liczba miejsc do parkowania nie może być mniejsza niż 3,
 - b) dla funkcji usług z zakresu gastronomii – nie mniej niż 2 miejsca do parkowania na 10 miejsc konsumenckich, przy czym sumaryczna liczba miejsc do parkowania nie może być mniejsza niż 3,
 - c) dla funkcji usług z zakresu administracji – nie mniej niż 8 miejsc do parkowania na każde rozpoczęte 1000 m² powierzchni użytkowej usług, przy czym sumaryczna liczba miejsc do parkowania nie może być mniejsza niż 5;
 - d) dla pozostałych funkcji usługowych – liczba miejsc do parkowania nie może być mniejsza niż 3 na obiekt,
 - e) dla funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na każde 300 m² powierzchni użytkowej obiektów produkcyjnych, składów, magazynów,
 - f) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - g) dla funkcji mieszkaniowej na terenach MNU i UMN nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny,
 - h) dla funkcji cmentarza należy zapewnić nie mniej niż 1 miejsce do parkowania na 1000 m² powierzchni cmentarza;
 - 2) dla niewymienionych w pkt 1 funkcji oraz obszarów i obiektów ustala się obowiązek zapewnienia nie mniej niż 3 miejsca do parkowania na 100 m² powierzchni użytkowej;
 - 3) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych, przy czym na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i w strefach zamieszkania część miejsc do parkowania należy urządzić jako miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z następującymi ustaleniami:
 - a) nie mniej niż 1 miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15,
 - b) nie mniej niż 2 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeżeli liczba stanowisk wynosi 16-40,
 - c) nie mniej niż 3 miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową jeżeli liczba stanowisk wynosi 41-100,
 - d) nie mniej niż 4 % ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;
 - 4) wskaźniki określone w pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą inwestycji związanych z istniejącymi budynkami nie zmieniających liczby lokali mieszkalnych i powierzchni użytkowej usług, obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, a w przypadku usług handlu – powierzchni sprzedaży.

Rozdział 6.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

§19.

1. Zasady ogólne modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się zachowanie, remont, nadbudowę, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się przełożenie, przebudowę istniejących przewodów uzbrojenia kolidujących z zabudową, z obiektami i zagospodarowaniem terenu, a także zamianę na podziemne;
 - 2) dopuszcza się likwidację sieci z uwagi na stan techniczny lub zaniechanie eksploatacji;
 - 3) sieci infrastruktury technicznej i urządzeń infrastruktury technicznej należy lokalizować na terenach przeznaczonych na cele publiczne, a w szczególności na terenach przeznaczonych pod drogi publiczne zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
 - 4) dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury technicznej i urządzeń infrastruktury technicznej w ciągach pieszo-jezdnych lub ciągach pieszych, dojazdach, sięgaczach oraz poza terenami przeznaczonymi pod drogi, w taki sposób, aby zminimalizować mogące wystąpić kolizje z istniejącą lub projektowaną zabudową i zagospodarowaniem terenu, w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą terenu;
 - 5) dopuszcza się lokalizowanie obiektów infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, podziemne przepompownie ścieków czy stacje telekomunikacji w pasie pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy, a linią rozgraniczającą terenu, pod warunkiem, że ewentualne negatywne oddziaływanie nie będzie wykraczać poza granice lokalizacji;
 - 6) ustala się maksymalną wysokość obiektów infrastruktury technicznej - 15 m;
 - 7) ustala się zasilanie w infrastrukturę techniczną z zakresu zaopatrzenia w wodę z uwzględnieniem ustaleń § 4 pkt 16, odprowadzania ścieków, zaopatrzenia w gaz i energię elektryczną lub ciepło poprzez istniejące i nowo realizowane sieci oraz obiekty, znajdujące się w obszarze planu w powiązaniu z zewnętrznym układem tych sieci zrealizowanym poza obszarem planu, przy czym dopuszcza się zachowanie indywidualnych rozwiązań z uwzględnieniem ustaleń § 4 pkt 16;
 - 8) ustala się powiązanie sieci infrastruktury technicznej w obszarze planu z sieciami zewnętrznymi;
 - 9) dopuszcza się realizację zbiorczych kanałów technologicznych dla sieci infrastruktury technicznej;
 - 10) ustala się zasadę usytuowania sieci infrastruktury technicznej i urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi dotyczącymi poszczególnych sieci;
 - 11) wszystkie budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinny posiadać odpowiednie przyłącza, umożliwiające, zgodnie z funkcją i sposobem zagospodarowania, w szczególności: pobór wody, odprowadzenie ścieków, pobór energii elektrycznej i gazu, dostarczanie ciepła.
2. Ustalenia w zakresie rozwoju systemów zaopatrzenia:
- 1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
 - a) ustala się zasilanie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej lub projektowanej sieci wodociągowej o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 100$ mm,
 - b) zaopatrzenie w wodę z istniejących przewodów wodociągowych rozbiornych, z uwzględnieniem wymogów w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, określonych w przepisach odrębnych,
 - c) zgodnie z przepisami odrębnymi zaopatrzenie na cele przeciwpożarowe winno uwzględniać hydranty nadziemne lub w wyjątkowych przypadkach podziemne oraz ich odpowiednie parametry,
 - d) dopuszcza się zachowanie i realizację indywidualnych ujęć wody, zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym z uwzględnieniem § 4 pkt 16;
 - 2) w zakresie odprowadzania ścieków:
 - a) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych, do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy, nie mniejszej niż $\varnothing 200$ mm lub kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy nie mniejszej niż $\varnothing 50$ mm, z odprowadzeniem do oczyszczalni w Pruszkowie poza obszarem planu,
 - b) dopuszcza się zachowanie szczelnych, atestowanych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - c) zakazuje się odprowadzania ścieków bytowych powstałych na obszarze planu do wód powierzchniowych, wód gruntowych oraz do ziemi,
 - d) w przypadku powstania ścieków niespełniających wymagań określonych w przepisach odrębnych nakazuje się ich podczyszczenie przed wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,
 - e) dopuszcza się stosowanie lokalnych urządzeń zbiornikowo-tłocznych;
 - 3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
 - a) ustala się powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na nieutwardzony teren, do którego inwestor posiada tytuł prawny, przez infiltrację do ziemi lub do zbiorników retencyjnych lokalizowanych na działkach budowlanych,

- b) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 300 mm,
 - c) ustala się docelowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych dróg do sieci kanalizacji deszczowej o średnicy nie mniejszej niż \varnothing 300 mm, a do czasu realizacji kanalizacji ustala się ich odprowadzenie do wód lub ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację,
 - d) ustala się podczyszczenie wód opadowych i roztopowych, z utwardzonych powierzchni dróg/ulic lub miejsc do parkowania, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony wód,
 - e) dopuszcza się dotychczasowy sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla istniejących obiektów budowlanych i dla aktualnego zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego i ochrony środowiska,
 - f) nakazuje się zachowanie ciągłości układu urządzeń i rozwiązań służących odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych,
 - g) dopuszcza się realizację wspólnych zbiorników umożliwiających retencję lub infiltrację kilku działek budowlanych;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
- a) nakazuje się zaopatrzenie obiektów budowlanych, na terenie objętym planem, z istniejącej i projektowanej sieci elektroenergetycznej oraz na warunkach zgodnych z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i z zakresu prawa budowlanego, przy czym dopuszcza się dostarczanie energii elektrycznej również z innych źródeł (za wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru), których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu: prawa budowlanego, ochrony środowiska i prawa energetycznego,
 - b) realizacja stacji transformatorowych – zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i prawa budowlanego,
 - c) nową sieć elektroenergetyczną średniego i niskiego napięcia, należy realizować jako podziemną zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa energetycznego i prawa budowlanego;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
- a) ustala się zaopatrzenie z istniejącej sieci gazowej i projektowanej sieci o średnicy, nie mniejszej niż \varnothing 32 mm,
 - b) ustala się zachowanie, zgodnie z przepisami odrębnymi w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, odpowiednich stref kontrolowanych wokół gazociągów (linia środkowa strefy pokrywa się z osią gazociągu) z zakazem lokowania budynków i sadzenia drzew,
 - c) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorników z gazem płynnym dla celów bytowych i gospodarczych,
 - d) należy zachować, min. 0,5 m odległości pomiędzy ogrodzeniami, a gazociągiem;
- 6) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą:
- a) dopuszcza się dostarczanie ciepła do budynków z miejskiej sieci ciepłowniczej i z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw płynnych, z urządzeń kogeneracyjnych, źródeł energii odnawialnej OZE z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru; dopuszcza się dostarczanie ciepła również z innych źródeł, których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu ochrony środowiska,
 - b) dopuszcza się realizację wspólnych źródeł ciepła dla grupy obiektów;
- 7) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: dopuszcza się lokalizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepło, ze źródeł których stosowanie jest zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i ochrony środowiska, z wyjątkiem urządzeń wykorzystujących energię wiatru;
- 8) w zakresie obsługi telekomunikacji:
- a) ustala się zaopatrzenie w łącza telekomunikacyjne z istniejącej i planowanej sieci telekomunikacyjnej,
 - b) dopuszcza się wykorzystanie kanałów technologicznych istniejących w drogach,
 - c) dopuszcza się lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi,
 - d) możliwość lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi, w tym w zakresie maksymalnej wysokości obiektów budowlanych;

- 9) w zakresie gospodarki odpadami:
- a) ustala się prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz gminnymi przepisami porządkowymi,
 - b) dopuszcza się wyłącznie wstępne magazynowanie odpadów przez ich wytwórcę,
 - c) na całym obszarze planu zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów oraz obiektów służących przetwarzaniu odpadów.

Rozdział 7.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§20.

1. Wskazuje się na rysunku planu granice stref ochrony sanitarnej cmentarza: do 50 m i od 50 m do 150 m, dla których obowiązują ograniczenia w inwestowaniu wynikające z przepisów odrębnych z zakresu cmentarza i chowania zmarłych zgodnie z § 4 pkt 16.
2. Wskazuje się na rysunku planu granicę strefy ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego. W strefie tej obowiązują wszelkie nakazy, zakazy i ograniczenia dotyczące sytuowania nowych budynków i budowli, sytuowania drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych wynikające z przepisów odrębnych z zakresu transportu kolejowego.
3. Na terenach, na których w ustaleniach szczegółowych dopuszczono możliwość „adaptacji budynków”, dopuszcza się, dla budynków zrealizowanych zgodnie z przepisami obowiązującymi przed dniem wejścia w życie planu – remont, przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynków, z zachowaniem ustaleń planu i przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, przy czym dopuszcza się rozbudowę budynków istniejących wyłącznie w częściach działek budowlanych objętych nieprzekraczalną linią zabudowy.
4. Dopuszcza się zachowanie oraz remont i przebudowę istniejących elementów zagospodarowania terenu, a w szczególności: tablic i urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury, z zachowaniem ustaleń planu i przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
5. Dopuszcza się lokalizację budynków na istniejących działkach budowlanych, z uwzględnieniem szczegółowych warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określonych w planie.
6. Obszar planu znajduje się w zasięgu granic Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 2151 „Subniecka Warszawska – część centralna”, w obszarze którego obowiązują przepisy odrębne dotyczące czynnej ochrony dla tego obszaru.
7. Na obszarze planu nie określa się krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym województwa mazowieckiego.

Rozdział 8.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów

§21.

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza się ich użytkowanie w sposób dotychczasowy.
2. Zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów niezbędnych w czasie budowy i modernizacji, przy czym dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych służących realizacji funkcji sportowo-rekreacyjnej, wystawienniczej i kulturowej oraz kiosków na wybranych terenach, na zasadach określonych w ustaleniach szczegółowych planu.

Rozdział 9.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§22.

Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) na obszarze planu nie wyznacza się obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości,
- 2) minimalną szerokość frontu działki określa się w ustaleniach szczegółowych planu;
- 3) minimalną powierzchnię działki określa się w ustaleniach szczegółowych planu;

- 4) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60°-120°, chyba że w ustaleniach szczegółowych określono inaczej;
- 5) zasady i warunki, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 nie dotyczą działek przeznaczonych pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej oraz pod drogi i tereny komunikacji kolejowej.

DZIAŁ III. USTALENIA SZCZEGÓLWE

Rozdział 1. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów

§23.

Na terenach oznaczonych symbolami: **MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe na terenach oznaczonych symbolami **MN-1, MN-2, MN-3, MN-4, MN-5, MN-6, MN-7, MN-8, MN-9, MN-10, MN-11**: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, przy czym na terenach oznaczonych symbolami **MN-6, MN-9, MN-10** zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową w formie zabudowy bliźniaczej, a na terenie **MN-1** zachowuje się istniejącą zabudowę szeregową,
 - b) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: garaży, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, budynków gospodarczych, dojazdów, ogrodzeń i obiektów małej architektury,
 - c) w budynku mieszkalnym dopuszcza się realizację usług w formie wbudowanego lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; w tym usługi handlu do 50 m² powierzchni sprzedaży, ale nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
 - a) ustala się na jednej działce budowlanej realizację wyłącznie jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego lub jednego segmentu w zabudowie bliźniaczej,
 - b) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
 - d) na terenie **MN-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - e) na terenach: **MN-1, MN-7** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - f) dla budynków mieszkalnych:
 - na terenie **MN-1** dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 45°,
 - na pozostałych terenach **MN** dopuszcza się dachy spadziste dwu lub wielospadowe o pochyleniu głównych połaci dachowych do 45°,
 - g) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 45°,
 - h) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - i) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - j) dopuszcza się adaptację budynków, pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – i;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej:
 - 1,8 – na terenie **MN-11**,
 - 1,5 – na terenie **MN-1**,
 - 1,2 – na pozostałych terenach **MN**,

- b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,05,
- c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - 30% – na terenach: **MN-1**,
 - 20% – na terenach: **MN-11**,
 - 55% – na pozostałych terenach **MN**,
- d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - dla budynków mieszkalnych – II,
 - dla budynków gospodarczych i garaży – I,
- e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 10 m dla budynków mieszkalnych,
 - 6 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 12 i § 13,
- f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
- g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - 300 m² – na terenie **MN-11**,
 - 450 m² – na terenie **MN-6**,
 - 600 m² – na terenach: **MN-1, MN-4, MN-8, MN-9**,
 - 750 m² – na terenach: **MN-2, MN-3, MN-5, MN-7, MN-10**,
 - przy czym dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu na powiększenia sąsiedniej nieruchomości zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
 - a) minimalna szerokość frontu działki:
 - 8 m – na terenie **MN-11**,
 - 19 m – na terenie **MN-6**,
 - 20 m – na pozostałych terenach **MN**,
 - b) minimalna powierzchnia działki:
 - 300 m² – na terenie **MN-11**,
 - 450 m² – na terenie **MN-6**,
 - 600 m² – na terenach: **MN-1, MN-4, MN-8, MN-9**,
 - 750 m² – na terenach: **MN-2, MN-3, MN-5, MN-7, MN-10**,
 - c) parametry określone w lit. a i b nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§24.

Na terenach oznaczonych symbolami: **MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8, MNU-9** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usług nieuciążliwych,
 - b) ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących,
 - c) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: garaży, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, budynków gospodarczych, dojeżdż i dojazdów, ogrodzeń i obiektów małej architektury,
 - d) w budynku mieszkalnym dopuszcza się realizację usług w formie wbudowanego lokalu użytkowego o powierzchni nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego; w tym usługi handlu do 50 m² powierzchni sprzedaży, ale nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego;

- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
 - a) ustala się na jednej działce budowlanej realizację:
 - jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego i budynku usługowego,
 - lub budynku usługowego,
 - lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,
 - b) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - c) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
 - d) na terenach: **MNU-1, MNU-2, MNU-3, MNU-9** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - e) na terenach: **MNU-1, MNU-3, MNU-4** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - f) dla budynków mieszkalnych i usługowych dopuszcza się dachy spadziste o pochyleniu głównych połąci dachowych do 45°,
 - g) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy spadziste o pochyleniu głównych połąci dachowych do 25°,
 - h) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - i) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w palecie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - j) dopuszcza się adaptację budynków, pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – i;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej:
 - 1,8 – na terenach: **MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8,**
 - 1,8 – na terenach: **MNU-1, MNU-9,**
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,02,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - 35% – na terenach: **MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8,**
 - 30% – na terenach: **MNU-1, MNU-9,**
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - dla budynków mieszkalnych i usługowych - II,
 - dla budynków gospodarczych i garaży – I,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 10 m dla budynków mieszkalnych i usługowych,
 - 6 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem §12 i §13,
 - f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
 - g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - 600 m² – na terenach: **MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8,**
 - 500 m² – na terenach: **MNU-1, MNU-9,**
 - przy czym dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu na powiększenia sąsiedniej nieruchomości zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
 - a) minimalna szerokość frontu działki: 15 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki:
 - 600 m² – na terenach: **MNU-2, MNU-3, MNU-4, MNU-5, MNU-6, MNU-7, MNU-8,**
 - 500 m² – na terenach: **MNU-1, MNU-9,**
 - c) parametry określone w lit. a i b nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;

- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§25.

Na terenach oznaczonych symbolami: **UMN-1**, **UMN-2** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa,
 - b) przeznaczenie dopuszczalne:
 - budynki mieszkalne jednorodzinne wolno stojące,
 - c) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: garaży, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, budynków gospodarczych, dojazdów i ogrodzeń i obiektów małej architektury;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
 - c) na terenie **UMN-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza do 50 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - d) na terenach **UMN-1 i UMN-2** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - e) na terenie **UMN-2** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - f) dla budynków usługowych, a także budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy spadziste o nachyleniu głównych połaci dachowych do 45°,
 - g) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy spadziste o nachyleniu głównych połaci dachowych do 25°,
 - h) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w palecie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - i) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w palecie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - j) dopuszcza się adaptację budynków, pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – i;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 1,8,
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,02,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej: 30%,
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - dla budynków usługowych i mieszkalnych - II,
 - dla budynków gospodarczych i garaży – I,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 10 m dla budynków usługowych i mieszkalnych,
 - 6 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem §12 i § 13,
 - f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
 - g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - 500 m²,
 - przy czym dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu na powiększenia sąsiedniej nieruchomości zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
 - a) minimalna szerokość frontu działki: 15 m,

- b) minimalna powierzchnia działki: 500 m²,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 45°-135°;
 - d) parametry określone w lit. a, b i c nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§26.

Na terenach oznaczonych symbolami: **U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-6, U-7, U-8** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu:
 - a) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcji nieuciążliwej, zabudowa usługowa oraz zabudowa usług nieuciążliwych, w tym również usługi z zakresu obsługi komunikacji, a w szczególności: parkingi strzeżone, myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe, stacje ładowania pojazdów. Zakazuje się realizacji stacji paliw i budynków zamieszkania zbiorowego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - b) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: magazynów, dobudowanych garaży i budynków gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, dojeżdż i dojazdów, ogrodzeń i obiektów małej architektury,
 - c) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
 - a) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
 - c) na terenach **U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-8** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza do 50 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - d) na terenach **U-1, U-2, U-3, U-4, U-5, U-8** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - e) na terenach **U-2, U-5** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - f) dla budynków usługowych dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste dwu lub wielospadowe o pochyleniu głównych połaci dachowych do 45°,
 - g) dla budynków gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie lub spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 25°,
 - h) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - i) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - j) dopuszcza się adaptację budynków mieszkalnych jednorodzinnych z możliwością ich remontu i przebudowy, ale bez możliwości rozbudowy i nadbudowy, pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – i;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej:
 - 1,8 – na terenach: **U-1, U-2, U-4, U-5, U-6, U-7**
 - 2,5 - na terenach: **U-3, U-8,**
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej:
 - 20% – na terenach: **U-6, U-7, U-8,**
 - 30% – na terenach: **U-1, U-2, U-3, U-4, U-5,**
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - dla budynków usługowych na terenach: **U-1, U-2, U-4, U-5** – II kondygnacje,
 - dla budynków usługowych na terenach: **U-3** – III kondygnacje,
 - dla budynków usługowych na terenach: **U-8** – III kondygnacje,
 - dla budynków usługowych na terenach: **U-6, U-7** - II kondygnacje,

- dla budynków gospodarczych i garaży - II kondygnacje,
 - dla adaptowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych – II kondygnacje,
- e) maksymalna wysokość zabudowy:
- 10 m dla budynków usługowych na terenach: **U-1, U-2, U-4, U-5,**
 - 12 m dla budynków usługowych na terenach: **U-3,**
 - 15 m dla budynków usługowych na terenach: **U-8,**
 - 8 m dla budynków usługowych na terenach: **U-6, U-7,**
 - 10 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 12 i § 13,
 - 8 m dla adaptowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
- f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
- g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
- 300 m² – na terenach: **U-1, U-2, U-3, U-8,**
 - 500 m² – na terenach: **U-4, U-5,**
 - 750 m² – na terenach: **U-6, U-7,**
 - przy czym dopuszcza się wydzielenia nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu na powiększenia sąsiedniej nieruchomości zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
- a) minimalna szerokość frontu działki:
- 10 m – na terenach: **U-4, U-5,**
 - 15 m – na terenach: **U-1, U-2, U-3, U-8,**
 - 20 m – na terenach: **U-6, U-7,**
- b) minimalna powierzchnia działki:
- 300 m² – na terenach: **U-1, U-2, U-3, U-8,**
 - 500 m² – na terenach: **U-4, U-5,**
 - 750 m² – na terenach: **U-6, U-7,**
- c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 45°-135°,
- d) parametry określone w lit. a, b, c nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§27

Na terenie oznaczonym symbolem **PU-1** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: obiekty produkcyjne, składy, magazyny, zabudowa usługowa,
- b) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: garaży, w tym również garaży podziemnych, budynków gospodarczych, miejsc do parkowania, infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów, ogrodzeń, obiektów małej architektury,
- c) zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
- a) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
- b) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
- c) na terenie **PU-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza do 50 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
- d) na terenie **PU-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
- e) dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 45°,

- f) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - g) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - h) dopuszcza się adaptację budynków, pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – g;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 2,1,
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,3,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej: 10%,
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - dla budynków gospodarczych i garaży - II,
 - dla pozostałych budynków – III,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 8 m dla budynków gospodarczych i garaży,
 - 15 m dla pozostałych budynków,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem § 12 i § 13,
 - f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
 - g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - 2000 m²,
 - przy czym dopuszcza się wydzielania nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu na powiększenia sąsiedniej nieruchomości zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
- a) minimalna szerokość frontu działki: 30 m,
 - b) minimalna powierzchnia działki: 2000 m²,
 - c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w zakresie: 75°-105°,
 - d) parametry określone w lit. a, b, c nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§28.

Na terenie oznaczonym symbolem **ZC-1** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza,
 - b) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: kaplicy, domu przedpogrzebowego, kostnicy, budynków gospodarczych, budynków administracyjnych i socjalnych, infrastruktury technicznej, dojazdów i miejsc do parkowania, ogrodzeń, obiektów małej architektury i kiosków,
 - c) zakazuje się lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
- a) zagospodarowanie terenu **ZC-1** należy realizować zgodnie z wymaganiami przepisów odrębnych z zakresu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, przy czym nakazuje się, aby powierzchnia grzebalna wynosiła nie mniej niż 60% powierzchni terenu,
 - b) przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić występowanie obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych – wpis do rejestru zabytków zgodnie z § 14 ust. 1,
 - c) przy zagospodarowaniu części terenu **ZC-1** położonego w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - d) dopuszcza się realizację kolumbariów w ramach powierzchni grzebalnej, z zastrzeżeniem lit. f,
 - e) kolumbaria mogą być realizowane w formie muru okalającego cmentarz, z zastrzeżeniem lit. f,

- f) budynki i kolumbaria należy lokalizować w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - g) dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 60°, dopuszcza się również dachy krzywiznowe,
 - h) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - i) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - j) dopuszcza się adaptację budynków pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – i;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,01,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej: 5%,
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: I,
 - e) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 4 m dla budynków i kolumbarium,
 - 8 m dla pozostałych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem § 12 i § 13,
 - f) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
- a) minimalna powierzchnia działki: 3000 m²,
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 50 m,
 - c) parametry określone w lit. a i b nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§29.

Na terenie oznaczonym symbolem **ZP-1** ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu:
- a) przeznaczenie podstawowe: zieleń parkowa, obiekty, budynki i urządzenia sportowo-rekreacyjne, obiekty i budynki o funkcji kulturowej i wystawienniczej,
 - b) przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usług nieuciążliwych służąca obsłudze podstawowej funkcji terenu, a w szczególności usługi gastronomii,
 - c) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: infrastruktury technicznej, dojazdów i dojść, ogrodzeń, obiektów małej architektury,
 - d) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania służących wyłącznie obsłudze terenu parku, przy czym powierzchnia parkingów nie może przekroczyć 10% powierzchni terenu,
 - e) dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych służących realizacji funkcji sportowo-rekreacyjnej, wystawienniczej i kulturowej, a w szczególności: przekryć namiotowych i powłok pneumatycznych,
 - f) dopuszcza się realizację budynków i obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a zwłaszcza: altan ogrodowych, ogrodów jordanowskich, placów zabaw, urządzeń sportu i rekreacji, kiosków, budynków gospodarczych, pawilonów ogrodowych, muszli koncertowych, oranżerii, pawilonów wystawienniczych, stawów i basenów,
 - g) zakazuje się lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych,
 - h) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń, z wyjątkiem ogrodzeń placów zabaw i boisk sportowych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy:
- a) budynki należy lokalizować zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy określonymi na rysunku planu,
 - b) dopuszcza się realizację kondygnacji podziemnych,
 - c) na terenie **ZP-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza do 50 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,
 - d) na terenie **ZP-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ochrony sanitarnej cmentarza od 50 m do 150 m należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 1,

- e) na terenie **ZP-1** przy zagospodarowaniu działek budowlanych położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2,
 - f) dopuszcza się dachy płaskie i spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych do 20°, dopuszcza się również dachy krzywiznowe,
 - g) pokrycie dachów spadzistych dachówką ceramiczną lub materiałami dachówko podobnymi w paletcie kolorów naturalnych od brązu do ceglastej czerwieni i w odcieniach szarości,
 - h) kolorystyka elewacji powinna zawierać się w paletcie kolorów pastelowych od bieli do brązu oraz w odcieniach szarości,
 - i) dopuszcza się adaptację budynków pod warunkiem zachowania ustaleń lit. a – h;
- 3) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
- a) maksymalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,6,
 - b) minimalna intensywność zabudowy na działce budowlanej: 0,05,
 - c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej: 70%,
 - d) minimalna wysokość zabudowy: 6 m,
 - e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych: II,
 - f) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 12 m dla budynków,
 - 5 m dla obiektów małej architektury,
 - 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem § 12 i § 13,
 - g) miejsca do parkowania należy realizować zgodnie z zasadami określonymi w §18,
 - h) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej:
 - 3000 m²,
 - przy czym dopuszczenie wydzielania nowych działek budowlanych o powierzchni mniejszej, na cele: związane z budową dróg i infrastruktury technicznej, powiększenia sąsiedniej nieruchomości pod warunkiem, że działka budowlana, z której wydzielane są działki gruntu zachowa powierzchnię określoną jako minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej;
- 4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości zgodnie z §22 oraz z następującymi ustaleniami:
- a) minimalna powierzchnia działki: 3000 m²
 - b) minimalna szerokość frontu działki: 30 m,
 - c) parametry określone w lit. a i b nie dotyczą działek wydzielanych pod urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej oraz pod drogi;
- 5) zasady obsługi komunikacyjnej zgodnie z §15 i §16;
- 6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną zgodnie z §19.

§30.

Na terenie oznaczonym symbolem **KK-1** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie podstawowe: teren komunikacji kolejowej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, a w szczególności: przystanków, infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z komunikacją kolejową), dojazdów i dojazdów, dróg wewnętrznych, chodników, dróg rowerowych, ogrodzeń i obiektów małej architektury;
- 3) zakazuje się lokalizowania budynków, tablic i urządzeń reklamowych oraz miejsc do parkowania;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego;
- 5) przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić występowanie obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów odrębnych – wpis do rejestru zabytków zgodnie z § 14 ust. 1 pkt. 2;
- 6) wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) maksymalna wysokość zabudowy:
 - 5 m dla obiektów małej architektury,

- 15 m dla pozostałych obiektów budowlanych z zastrzeżeniem §12 i §13,
- b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na działce budowlanej: 10%.

§31.

Na terenie oznaczonym symbolem **KDG-1** (Aleja Wojska Polskiego – droga wojewódzka nr 719) obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy głównej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 3) przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy §20 ust. 2;
- 4) nakazuje się urządzenie drogi w sposób umożliwiający komunikację autobusową;
- 5) nakazuje się realizację chodników;
- 6) szerokość w liniach rozgraniczających: od 7,0 do 8,5 m dla części drogi położonej w granicach planu oraz narożne ścieżka linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 7) określa się szerokość jezdni w obszarze planu zgodnie z parametrami dla drogi głównej nie mniejszą niż 7,0 m, dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 8) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§32.

Na terenie oznaczonym symbolem **KDZ-1** (ul. Brzozowa – droga powiatowa nr 3115W) obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: teren drogi publicznej klasy zbiorczej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 3) ustala się realizację ścieżki rowerowej, drogi dla rowerów zgodnie z §17;
- 4) szerokość w liniach rozgraniczających: od 0,0 m do 16,5 m dla części drogi położonej w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 5) określa się szerokość jezdni w obszarze planu zgodnie z parametrami dla drogi zbiorczej nie mniejszą niż 7,0 m, dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§33.

Na terenach oznaczonych symbolami: **KDL-1** (ul. Komorowska), **KDL-2** (ul. Komorowska) obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy lokalnej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 3) na terenie **KDL-1** nakazuje się zachowanie „obektu pamięci narodowej o charakterze zabytkowym” zgodnie z § 14 ust. 2;
- 4) na terenie **KDL-2** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy §20 ust. 2;
- 5) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) **KDL-1** – od 2,5 m do 13,0 m dla części drogi położonej w granicach planu oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,

- b) **KDL-2** – od 0,0 m do 2,5 m dla części drogi położonej w granicach planu oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego;
- 6) określa się szerokość jezdni w obszarze planu zgodnie z parametrami dla dróg lokalnych nie mniejszą niż 6,0 m, dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych lub jeśli ruch będzie jednokierunkowy;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§34.

Na terenach oznaczonych symbolami: **KDD-1** (ul. 1-go Sierpnia), **KDD-2** (ul. 2-go Sierpnia), **KDD-3**, **KDD-4**, **KDD-5**, **KDD-6** (ul. Brygady Karpackiej), **KDD-7** (ul. Monte Cassino), **KDD-8** (ul. Czerwonych Maków), **KDD-9** (ul. Melchiora Wańkowicza), obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 3) na terenie **KDD-5** ustala się realizację ścieżki rowerowej, drogi dla rowerów zgodnie z § 17;
- 4) nakazuje się utrzymanie miejsc do parkowania na terenie **KDD-2** w „strefie lokalizacji parkingu na terenie drogi publicznej” oznaczonej na rysunku planu;
- 5) na terenach **KDD-1**, **KDD-2** dopuszcza się realizację miejsc do parkowania obsługujących teren **ZC-1**;
- 6) na terenach: **KDD-1**, **KDD-2**, **KDD-4**, **KDD-8**, **KDD-9** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2;
- 7) na terenie **KDD-2** przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić występowanie obszaru objętego ochroną na podstawie przepisów odrębnych – wpis do rejestru zabytków zgodnie z § 14 ust. 1;
- 8) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) **KDD-1** – od 5,0 m do 14,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - b) **KDD-2** – od 5,0 m do 25,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,
 - c) **KDD-3** – od 9,0 m do 13,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - d) **KDD-4** – od 12,0 m do 20,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - e) **KDD-5** – od 8,0 m do 15,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - f) **KDD-6** – od 9,0 m do 14,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,
 - g) **KDD-7** – od 9,0 m do 14,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych,
 - h) **KDD-8** – od 6,5 m do 16,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - i) **KDD-9** – od 9,0 m do 14,5 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego;
- 9) określa się szerokość jezdni w obszarze planu zgodnie z parametrami dla dróg dojazdowych nie mniejszą niż 5,0 m, dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych lub jeśli ruch będzie jednokierunkowy;
- 10) maksymalna wysokość zabudowy:

- a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
- b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§35.

Na terenach oznaczonych symbolami: **KP-1, KP-2**, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny publicznych placów i parkingów;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej;
- 3) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania i zatok postojowych na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych;
- 4) dopuszcza się realizację miejsc do parkowania obsługujących teren **ZC-1**;
- 5) dopuszcza się wydzielanie jezdni i określa się szerokość jezdni w obszarze planu zgodnie z parametrami dla dróg dojazdowych nie mniejszą niż 5,0 m, dopuszczając korekty zgodnie z przepisami odrębnym z zakresu dróg publicznych lub jeśli ruch będzie jednokierunkowy;
- 6) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§36.

Na terenach oznaczonych symbolami: **KPP-1, KPP-2, KPP-3** obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: ciąg pieszy publiczny;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych;
- 3) na terenie oznaczonym symbolem **KPP-1** ustala się realizację ścieżki rowerowej, drogi dla rowerów zgodnie z § 17;
- 4) na terenach **KPP-2, KPP-3** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2;
- 5) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) **KPP-1** – 11,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) **KPP-2** – od 5,0 m do 9,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) **KPP-3** – od 5,0 m do 9,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu;
- 6) dopuszcza się możliwość obsługi komunikacyjnej poprzez dojazd:
 - a) na terenie oznaczonym symbolem **KPP-1**, do przylegających działek budowlanych usytuowanych na terenie **MN-11**,
 - b) na terenie oznaczonym symbolem **KPP-2**, do przylegających działek budowlanych usytuowanych na terenach: **UMN-2, MN-1, U-2**,
 - c) na terenie oznaczonym symbolem **KPP-3**, do przylegających działek budowlanych usytuowanych na terenach: **U-5, MNU-1**;
- 7) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

§37.

Na terenach oznaczonych symbolami: **KDW-1, KDW-2, KDW-3, KDW-4** (ul. Trójkątna), **KDW-5, KDW-6, KDW-7, KDW-8, KDW-9**, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;
- 2) dopuszcza się realizację obiektów towarzyszących przeznaczeniu podstawowemu, zwłaszcza: infrastruktury technicznej (w tym nie związanej z drogą), obiektów małej architektury, śmietników, mebli ulicznych, zieleni urządzonej, zatok postojowych;

- 3) dopuszcza się zachowanie istniejących śmietników oraz ich remont i przebudowę;
- 4) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników;
- 5) jezdnie muszą spełniać warunki niezbędne dla ruchu kołowego, w tym dla pojazdów ratowniczo-gaśniczych, na warunkach określonych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- 6) na terenach: **KDW-4, KDW-6, KDW-7, KDW-8** przy zagospodarowaniu obszarów położonych w strefie ograniczeń w zainwestowaniu od obszaru kolejowego należy uwzględnić zapisy § 20 ust. 2;
- 7) szerokość w liniach rozgraniczających:
 - a) **KDW-1** – od 6,0 m do 13,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - b) **KDW-2, KDW-3** – 8,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - c) **KDW-4** – 5,5 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - d) **KDW-5** – od 5,0 m do 9,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - e) **KDW-6** – od 6,5 m do 9,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - f) **KDW-7** – 5,0 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - g) **KDW-8** – 5,0 m oraz zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
 - h) **KDW-9** – od 6,0 m do 12,5 m oraz narożne ścięcia linii rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego;
- 8) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) dla obiektów małej architektury – 5 m,
 - b) dla śmietników – 3,5 m,
 - c) dla pozostałych obiektów budowlanych – 15 m.

DZIAŁ IV. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 12. Ustalenia przejściowe i końcowe

§38.

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:

- 1) **10%** - na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem: **MN-11**;
- 2) **0%** - na pozostałych terenach.

§39.

Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia następujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- 1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Brzozowa uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/355/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 listopada 2013 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2014 r. poz. 1026;
- 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – osiedle Bolesława Prusa uchwalonego uchwałą Nr XLVI/440/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia

26 czerwca 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10 września 2014 r. poz. 8389;

- 3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Plantowa uchwalonego uchwałą Nr XLIX/469/2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 16 października 2014 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 15 grudnia 2014 r. poz. 11648.

§40.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§41.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§42.

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Pruszkowa.

Przewodniczący
Rady Miasta Pruszkowa

Karol Chlebiński